

Podaci za montažu za LIGHT COMMERCIAL (RAV) modele Digital Inverter (DI) i Super Digital Inverter (SDI)

	Model	Hlađenje/ Grijanje [kW]	Duljina cjevovoda [m]			Nadopu na [g/m]	Dimenzije cijevi [mm / ′′]		Napajanje		Međuveza [mm ²]	Daljinski upravljач IR/ [mm ²]
			Ukupno	Visinska razlika	prednapu njeno		Usisna	Tlačna	Strujni priključak	Osigurač (spori) [V/A]		
Digital Inverter	RAV-SM562AT-E	5,3/5,6	30	30	20	20	12,7 (1/2)	6,4 (1/4)	Vanjska	230 / 10	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SM802AT-E	7,1/8,0	30	30	20	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 16	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SM1102AT-E	10,0/11,2	50	30	30	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 20	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SM1402AT-E	12,3/14,0	50	30	30	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 25	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
Super Digital Inverter	RAV-SP562AT-E	5,3/5,6	50	30	20	20	12,7 (1/2)	6,4 (1/4)	Vanjska	230 / 10	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SP802AT-E	7,1/8,0	50	30	30	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 16	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SP1102AT-E	10,0/11,2	70	30	30	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 20	4 x 1,5	2x 0,75/ IR
	RAV-SP1402AT-E	12,5/14,0	70	30	30	40	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	Vanjska	230 / 25	4 x 1,5	2x 0,75/ IR