

DAISEIKAI 9 / Set

- Premium model s funkcijom 3D-Airflow
- Najveća učinkovitost: A+++ za hlađenje i grijanje
- Filtar za prašinu, plazma filter sa Super ionizatorom
- Mogućnost ugradnje WiFi modula u unutarnju jedinicu



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA		RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E
Učin hlađenja	KW ❄️	2,50	3,50	4,50
Raspon učinka hlađenja (min. – maks.)	KW ❄️	0,80 - 3,50	0,90 - 4,10	0,90 - 5,10
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	KW ❄️	0,15/0,45/0,82	0,18/0,75/1,00	0,18/1,08/1,38
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W ❄️	5,56	4,67	4,17
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER	❄️	10,60	9,50	8,50
Razred energetske učinkovitosti	❄️	A+++	A+++	A+++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Učin grijanja	KW 🔥	3,20	4,00	4,50
Raspon učinka grijanja (min. – maks.)	KW 🔥	0,70 - 5,80	0,80 - 6,30	0,80 - 6,80
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	KW 🔥	0,15/0,60/1,55	0,17/0,80/2,00	0,17/1,37/2,05
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W 🔥	5,33	5,00	4,01
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP	🔥	5,20	5,10	4,60
Razred energetske učinkovitosti	🔥	A+++	A+++	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Preporučeni osigurač	A	10	10	13
Cijena kompleta	kn	7.810,-	8.591,-	10.957,-

UNUTARNJA JEDINICA		RAS-10PKVPG-E	RAS-13PKVPG-E	RAS-16PKVPG-E
Protok zraka	m³/h	690	710	730
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	20/33/44	20/34/45	22/35/46
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	20/33/44	20/34/45	22/35/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Težina	kg	14	14	14
Cijena	kn	2.767,-	2.901,-	3.325,-

VANJSKA JEDINICA		RAS-10PAVPG-E	RAS-13PAVPG-E	RAS-16PAVPG-E
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	46	48	49
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	47	50	50
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Duljina cjevovoda (min.)	m	2	2	2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m	25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	10
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Radna tvar		R32	R32	R32
Količina punjenja radne tvari	kg	1,00	1,00	1,00
Dimenzije (VxŠxD)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Težina	kg	43	43	43
Cijena	kn	5.043,-	5.690,-	7.632,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA KN
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-N101S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje bez kabela / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9		435,-
818F0036	Trake filtra IAQ		170,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		128,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		319,-
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta		264,-

Sve opcionalne mogućnosti za upravljanje možete pronaći od stranice 29.