

Parapetna / Set

- Bi-Flow konzola s varijabilnim izlazom zraka
- A++ – s efektom podnog grijanja
- Veliki filter za prašinu i filter IAQ



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA		RAS-B10U2FVG-E1 RAS-10PAVSG-E	RAS-B13U2FVG-E1 RAS-13PAVSG-E	RAS-B18U2FVG-E1 RAS-18PAVSG-E
Učin hlađenja	KW ❄️	2,50	3,50	5,00
Raspon učinka hlađenja (min. – maks.)	KW ❄️	0,80 - 3,20	0,70 - 4,10	1,00 - 5,60
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	KW ❄️	0,12/0,60/0,98	0,15/1,00/0,35	0,24/1,75/2,00
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W ❄️	4,17	3,18	2,86
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER	❄️	6,60	6,40	6,20
Razred energetske učinkovitosti	❄️	A++	A++	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Učin grijanja	KW 🔥	3,20	4,20	6,00
Raspon učinka grijanja (min. – maks.)	KW 🔥	0,90 - 4,50	1,00 - 5,20	1,10 - 6,30
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	KW 🔥	0,20/0,86/1,50	0,20/1,25/1,60	0,22/2,00/2,20
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W 🔥	3,72	3,36	3,00
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP	🔥	4,20	4,20	4,00
Razred energetske učinkovitosti	🔥	A+	A+	A+
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Preporučeni osigurač	A	10	10	13
Cijena kompleta	kn	7.185,-	8.235,-	11.202,-

UNUTARNJA JEDINICA		RAS-B10U2FVG-E1	RAS-B13U2FVG-E1	RAS-B18U2FVG-E1
Protok zraka	m³/h	270 - 468	288 - 510	366 - 600
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	26/32/39	27/33/40	34/40/45
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	26/32/39	27/33/40	34/40/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Težina	kg	16	16	16
Cijena	kn	3.994,-	4.374,-	5.244,-

VANJSKA JEDINICA		RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) ❄️	-/-/46	-/-/48	-/-/49
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A) 🔥	-/-/47	-/-/50	-/-/50
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Duljina cjevovoda (min.)	m	2	2	2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m	20	20	20
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	10
Tip kompresora		Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Radna tvar		R32	R32	R32
Količina punjenja radne tvari	kg	0,51	0,67	1,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg	28	28	34
Cijena	kn	3.191,-	3.861,-	5.958,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CIJENA KN
Daljinski upravljač	Priložen je infracrveni daljinski upravljač	✓	
RB-RXS30-E	Infracrveni daljinski upravljač uključujući tjedni vremenski programator i funkciju zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8 °C		411,-
RB-N102S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), Shorai Premium (10,13,16), parapetna		459,-
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter		128,-
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta		319,-
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta		264,-

Sve opcionalne mogućnosti za upravljanje možete pronaći od stranice 29.